


平成 26 年 9 月 5 日
報告書番号 M1400056

エスク岡山株式会社 殿

石綿粉じん濃度測定結果報告書

一般財団法人 淳 風 会
健康管理センター環境管理課



岡山市南区古新田 1112

電話 086-281-5050

作業環境測定機関(登録No.33-1)

環境計量証明機関(濃度 6-25, 音圧レベル 7-3,
振動加速度レベル 8-9)

先般ご依頼を受けました『エスク岡山株式会社』の石綿粉じん濃度測定の結果は、
以下の通りです。

1. 測定場所

エスク岡山株式会社 (赤磐市山手 46)

2. 石綿粉じん濃度測定実施日

平成 26 年 8 月 28 日 (木)

平成 26 年 8 月 29 日 (金)

3. 測定実施者

公文 崇 (第 1 種作業環境測定士 33-482 号)

4. 測定方法

- ・石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法 (環境庁告示第 9 3 号) 準拠
- ・(公社) 日本作業環境測定協会「繊維状物質測定マニュアル」準拠

(1) サンプルング条件

試料採取機器 : ローボリウムポンプ (柴田科学製 LV-40BR、IP-20T)

フィルター直径 : 47 mm φ (ミリポアメンブランフィルター-AAWP)

測定位置 : 測定高 1.5m、(別紙図面、写真)

吸引時間 : 240 分

吸引空気量 : 2400 l

温度・湿度・気流 : 測定器具 (アスマン通風乾湿計、アネモメーター)

(2) 石綿計数

使用機器 : 位相差顕微鏡 (ニコン ECLIPSE 80i)

顕微鏡視野面積 : 0.07065 mm²

計数視野数 : 50 視野

採じん面積 : 961.625 mm²

マウンティング法 : アセトノートリアセチン法

5. 石綿粉じん濃度測定結果

測定場所	石綿粉じん濃度(*) (f/ℓ)	f/視野	測定日	測定時間	測定時の条件			
					天候	気温(°C)	湿度(%)	気流(m/s)
①	0.3未満	1/50	H26.8.28	11:01~15:01	曇	23.5	84	0~3
②	0.3未満	2/50	〃	11:38~15:38	〃	〃	〃	〃
③	0.3未満	0/50	〃	11:43~15:43	〃	〃	〃	〃
④	0.3未満	0/50	〃	12:02~16:02	〃	〃	〃	〃
⑤	0.3未満	1/50	〃	11:20~15:20	〃	〃	〃	〃
⑥	0.3未満	0/50	H26.8.29	9:30~13:30	〃	26.5	58	0~2
⑦	0.3未満	0/50	〃	9:21~13:21	〃	〃	〃	〃
⑧	0.3未満	0/50	〃	9:37~13:37	〃	〃	〃	〃
⑨	0.3未満	2/50	H26.8.28	12:11~16:11	〃	23.5	84	0~3
⑩	0.3未満	1/50	〃	11:57~15:57	〃	〃	〃	〃
⑪	0.3未満	0/50	H26.8.29	9:09~13:09	〃	26.5	58	0~2
⑫	0.3未満	1/50	〃	9:15~13:15	〃	〃	〃	〃

(注)・単位(f/ℓ)は、空気1リットル中の繊維の本数です。

・本法による定量下限は0.3 f/ℓです。

・(*)石綿粉じん濃度は、繊維状粒子の繊維数濃度です。

6. 考察

測定結果は、WHOの安全基準(10 f/ℓ以下)と比べますと、十分低い値でした。

測定位置を示す図面

